
Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearing(Snap Groove On The Outer Ring & Double Seals





NNF50

Não.	INA No.	Dimensões (mm)									Classificação de carga básica (KN)		Installation size (mm)		Velocidade limite (r / min)	Peso (kg)
		d	D	c	B	C1	D1	m	t	rs min	Cr	Cor	Cal	Snap Ring		
NNF5004-2LSNVY	SL045004ppx	20	42	29	30	24.7	39.8	1.8	0.5	0.3	41.5	50	21.5	WRE 42	4000	0.2
NNF5005-2LSNVY	SL045005ppx	25	47	29	30	24.7	44.8	1.8	0.5	0.3	45.5	59	21.5	WRE 47	3600	0.23
NNF5006-2LSNVY	SL045006ppx	30	55	33	34	28.2	52.8	2.1	0.5	0.3	52	69	25	WRE 55	3000	0.35
NNF5007-2LSNVY	SL045007ppx	35	62	35	36	30.2	59.8	2.1	0.5	0.3	65	90	27	WRE 62	2600	0.45
NNF5008-2LSNVY	SL045008ppx	40	68	37	38	32.2	65.8	2.7	0.8	0.6	82	113	28	WRE 68	2400	0.53
NNF5009-2LSNVY	SL045009ppx	45	75	39	40	34.2	72.8	2.7	0.8	0.6	98	141	30	WRE 75	2200	0.68
NNF5010-2LSNVY	SL045010ppx	50	80	39	40	34.2	77.8	2.7	0.8	0.6	103	154	30	WRE 80	2000	0.73
NNF5011-2LSNVY	SL045011ppx	55	90	45	46	40.2	87.4	3.2	1	0.6	118	180	35	WRE 90	1800	1.1
NNF5012-2LSNVY	SL045012ppx	60	95	45	46	40.2	92.4	3.2	1	0.6	123	195	35	WRE 95	1700	1.2
NNF5013-2LSNVY	SL045013ppx	65	100	45	46	40.2	97.4	3.2	1	0.6	128	209	35	WRE 100	1600	1.3
NNF5014-2LSNVY	SL045014ppx	70	110	53	54	48.2	107.1	4.2	1	0.6	172	270	43	WRE 110	1400	1.85
NNF5015-2LSNVY	SL045015ppx	75	115	53	54	48.2	112.1	4.2	1	0.6	198	305	43	WRE 115	1400	2
NNF5016-2LSNVY	SL045016ppx	80	125	59	60	54.2	122.1	4.2	1.5	0.6	206	335	49	WRE 125	1300	2.7
NNF5017-2LSNVY	SL045017ppx	85	130	59	60	54.2	127.1	4.2	1.5	0.6	215	360	49	WRE 130	1200	2.75
NNF5018-2LSNVY	SL045018ppx	90	140	66	67	59.2	137	4.2	1.5	0.6	310	520	54	WRE 140	1100	3.8
NNF5019-2LSNVY	SL045019PPX	95	145	66	67	59.2	142	4.2	1.5	0.6	315	540	54	WRE 145	1100	3.95
NNF5020-2LSNVY	SL045020PPX	100	150	66	67	59.2	147	4.2	1.5	0.6	330	550	54	WRE 150	1000	4.05
NNF5022-2LSNVY	SL045022PPX	110	170	79	80	70.2	167	4.2	1.8	0.6	395	680	65	WRE 170	900	6.45

Double Row Full Complement Cylindrical Roller Bearing(Snap Groove On The Outer Ring & Double Seals

NNF5024-2LSNVY	SL045024PPX	120	180	79	80	71.2	176	4.2	1.8	0.6	410	740	65	WRE 180	900	6.9
NNF5026-2LSNVY	SL045026PPX	130	200	94	95	83.2	196	4.2	1.8	0.6	550	980	77	WRE 200	800	10.5
NNF130-2LSNVY	SL04130PPX	130	190	79	80	71.2	186	4.2	1.8	0.6	425	790	65	WRE 190	800	7.8
NNF5028-2LSNVY	SL045028PPX	140	210	94	95	83.2	206	5.2	1.8	0.6	630	1120	77	WRE 210	750	11
NNF140-2LSNVY	SL04140PPX	140	200	79	80	71.2	196	4.2	1.8	0.6	445	840	65	WRE 200	750	10.7
NNF5030-2LSNVY	SL045030PPX	150	225	99	100	87.2	221	5.2	2	0.6	710	1270	81	WRE 225	700	13.5
NNF150-2LSNVY	SL04150PPX	150	210	79	80	71.2	206	5.2	1.8	0.6	465	920	65	WRE 210	700	8.2
NNF5032-2LSNVY	SL045032PPX	160	240	108	109	95.2	236	5.2	2	0.6	740	1370	89	WRE 240	650	16.5
NNF160-2LSNVY	SL04160PPX	160	220	79	80	71.2	216	5.2	1.8	0.6	480	970	65	WRE 220	700	8.8
NNF5034-2LSNVY	SL045034PPX	170	260	121	122	107.2	254	5.2	2	0.6	960	1760	99	WRE 260	600	22.5
NNF170-2LSNVY	SL04170PPX	170	230	79	80	71.2	226	5.2	1.8	0.6	490	1030	65	WRE 230	650	8.8
NNF5036-2LSNVY	SL045036PPX	180	280	135	136	118.2	274	5.2	2	0.6	1140	2140	110	WRE 280	550	30