



Não.	INA No.	Dimensões (mm)						Classificação de carga básica (KN)		Velocidade limite (r / min)	Peso (kg)
		d	D	B	c	rs min	s	Cr	Cor		
UNNCL016V	SL06016E	80	120	55	45	1.1	2.5	172	300	1300	1.8
UNNCL018V	SL06018E	90	140	60	50	1.5	2.5	219	370	1200	2.95
UNNCL020V	SL06020E	100	150	65	55	1.5	2.5	280	490	1100	3.45
UNNCL022V	SL06022E	110	170	75	60	2	5	340	620	950	5.2
UNNCL024V	SL06024E	120	180	75	60	2	5	350	660	850	5.5
UNNCL026V	SL06026E	130	200	80	65	2	5	435	810	800	7.8
UNNCL028V	SL06028E	140	210	85	70	2	5	495	930	750	8.55
UNNCL030V	SL06030E	150	225	90	75	2.1	5	540	1020	700	10.5
UNNCL032V	SL06032E	160	240	110	90	2.1	7.5	660	1260	650	14.3
UNNCL034V	SL06034E	170	260	115	95	2.1	7.5	760	1420	600	18.1
UNNCL036V	SL06036E	180	280	120	100	2.1	7.5	790	1520	550	23
UNNCL038V	SL06038E	190	290	135	110	2.1	10	950	1850	550	26.5
UNNCL040V	SL06040E	200	310	140	115	2.1	10	1070	2060	500	32
UNNCL044V	SL06044E	220	340	150	125	3	10	1260	2440	460	42
UNNCL048V	SL06048E	240	360	155	130	3	10	1310	2600	430	46